



**CORRETOR
DE SOLO /
NIVELADOR
TRITURADOR**

FERTTI
Tiller



FERTTI



*Solução perfeita para o manejo da **FERTILIDADE DO SOLO***

- ▶ Realiza duas operações, **descompactação** e **injeção** de corretivos em profundidade simultaneamente;
- ▶ A **melhor solução em descompactação** e injeção de corretivos em profundidade;
- ▶ **Mínimo revolvimento superficial**, conservando os caminhos orgânicos;
- ▶ **Distribuição em 3 camadas** no perfil de solo de 20 a 45cm;
- ▶ **Hastes com rearme automático**;
- ▶ **Injeção de corretivos no solo** através de distribuidores pneumáticos.

FERTTI

Características	FERTTI		
Modelo	F1	F2	F3
Nr. hastes	5	8	12
Capacidade tanque (m ³)	3,2	4,7	7
Capacidade tanque (kg)	6.000	8.700	13.000
Pneus	4 X 235/75 R 17,5	8 X 235/75 R 17,5	4 X 600/50 R 22,5
Nr. de turbinas	1	2	2
Potência mín. requerida (cv)	175	280	420
Largura de trabalho (m)	3	4,8	7,2
Espaçamento entre hastes (cm)	60		
Versões	Arrasto		
Hastes - Desarme	Automático		
Hastes - Rearme	Automático		
Rolos destorroadores	Item de Série		
Protetor frontal haste	Item de Série		
Protetor lateral haste	Item de Série		
Discos de corte	Item de Série 22 pol.		
Grade para fertilizantes	Item de Série		

CLIQUE AQUI
E SAIBA MAIS

*Solução em descompactação
e injeção de corretivos em
profundidade*



Tiller



Tritura e incorpora a palhada, NIVELANDO O SOLO

-
- ▶ **Manejo da resteva cultural** e o preparo do solo com penetração superficial;
 - ▶ **Adapta-se as ondulações** do terreno;
 - ▶ Trabalha em **alta velocidade**;
 - ▶ **Reduz índices** de erosão pela manutenção da palhada;
 - ▶ **Viabilidade de transporte** com sistema hidráulico para o fechamento das seções;
 - ▶ Suspensão e mancalização dos discos **individualizados**;
 - ▶ **Rolo destorroador** robusto com 600mm de diâmetro.

Tiller

Características	TILLER		
Modelo	A20	A25	A30
Pés	20	25	30
Largura de trabalho (m)	6,2	7,8	9,3
Potência requerida (cv)	180 - 260	220 - 330	280 - 380
Peso aproximado (kg)	7.200	9.165	10.930

Características	TILLER	
Modelo	A35	A40
Pés	35	40
Largura de trabalho (m)	10,8	12,5
Potência requerida (cv)	340 - 470	380 - 520
Peso aproximado (kg)	12.850	14.687

CLIQUE AQUI
E SAIBA MAIS

**Regularização da superfície
do solo e manejo da palhada**



MATRIZ

Rua Alcides Baccin, 3000 - Bairro São Paulo
CEP 88506 - 605 / Lages - SC - Brasil
Fone +55 49 3251 7100

FILIAL

BR 116 - Km 246 - Bairro Área Industrial
CEP: 55514 - 688 / Lages - SC - Brasil
Fone +55 49 3251 7210

gtsdobrasil.com.br

